

Photo



Dimensions



Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.2W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 2.2 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 12 x LED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 400 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 4.8V-1.6Ah Ni-Cd


Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Noir

Courbe photométrique



Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	12,09 m	8,37 m
2,5 m	13,50 m	9,49 m
3,0 m	14,47 m	10,44 m
3,5 m	15,32 m	11,42 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

- État du circuit de charge de la batterie.

 - Allumé = charge de la batterie OK.

 - Éteint = Mauvaise charge de la batterie.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.

- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

- Test d'état d'urgence avec alimentation