

Matériel déporté adressable MD2L



Part-No.: 783259.10
Certification: NF-SSI

Les MD2L sont des Matériels Déportés (MD) adressables de 2 lignes de télécommande et de contrôle de position en coffret étanche IP 65, avec isolateur de court-circuit. Ils ont été revisités afin de les rendre encore plus performants :

La nouvelle carte est de plus petite taille afin de faciliter le raccordement à l'intérieur du boîtier et l'installation éventuelle de modules de puissance,

Cette nouvelle version permet l'utilisation d'un seul câble 2 paires avec ou sans écran pour le raccordement des lignes de contrôle attente/sécurité.

Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):
- Evacuation (Diffuseurs d'évacuation)
- Désenfumage (Trappes et ventilateurs)
- Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes coupe-feu)
- Arrêt des systèmes de sonorisation
- Non arrêt ascenseur
- Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
- Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
- Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
- MD en coffret étanche IP65 avec ICC
- Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
- Exploitation conviviale
- Logiciel de paramétrage performant et convivial
- Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
- Historique de 1000 événements
- Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
- Sortie RS 485 pour tableau(x) répéteur (s) d'exploitation REP LCD 8000
- CMSI type A ou type B
- CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Température ambiante | -10 °C ... 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C ... 70 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Boîtier | ABS |
| Couleur | Gris clair type RAL 7035 |
| Dimensions | L: 260 mm H: 355 mm P: 67 mm |



Nécessite l'utilisation de carte bus version 3.00 ou supérieure.

Accessoires:

| | |
|-----------|---|
| 783256 | Carte bus CMSI 8000 |
| 783250 | Module à 4 fonctions pour le CMSI 8000 |
| 783251 | Module à 1 unité de gestion d'alarme pour le CMSI 8000 |
| 783252.10 | Module à 12 fonctions UCMC pour le CMSI 8000 |
| 783253 | Module à 12 zones de déclencheurs manuels pour le CMSI 8000 |
| 783254 | Cache pour les emplacements non utilisés du CMSI 8000 |
| 783257.10 | Matériel déporté adressable MD4L |
| 783259.10 | Matériel déporté adressable MD2L |
| 783257.50 | Matériel déporté adressable MD4L avec module de puissance |
| 783270.10 | Matériel déporté adressable MD8L |
| 80545F | Module de puissance pour ligne diffuseurs sonores |
| 80446F | Module CP1C pour MD4L et MD8L, contrôle de position sur 1 câble |
| 781336 | Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 12Vcc 800mA |
| 80250F | Tableau répéteur d'exploitation REFLEX |